

## VAR 12-400

Řada VAR nabízí samonasávací čerpadla představující robustní a flexibilní řešení pro odvodňovací aplikace. Tato technologie umožňuje jednoduché první nasátí díky možnosti zavodnění. Díky otevřenému oběžnému kolu a možnosti přepravy pevných částic je zařízení dokonale vhodné pro středně rozsáhlé stavby či nasazení při povodních.

mobilitní provedení - k dispozici je verze s otevřeným rámem  
samonasávací systém  
proplach mechanických ucpávek  
zvládání pevných příměsí

Klíčové možnosti:

třecí deska CF3M  
oběžné kolo CF3M  
hřídel z nerezové oceli  
zinkové anody  
Fleet Link

Max. propustnost pevných částí: 70 mm



## Technické parametry:

| Parametr                 | Jednotka | Hodnota        |
|--------------------------|----------|----------------|
| max. průtok              |          | 1400           |
| max. výtlačná výška      | m        | 29,3           |
| výstupní/vstupní potrubí |          | DN300          |
| rozměry                  | mm       | 2800x1450x1850 |
| hmotnost                 | kg       | 2125           |

## UNICON OSTRAVA s. r. o.

Halasova 2999/8A, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
Tel.: +420 596 614 746  
Fax: +420 596 614 090

E-mail: [info@unicon.cz](mailto:info@unicon.cz)