

WEDA 08

D - drenážní čerpadlo
S - kalové čerpadlo
N - střední výtlak

ideální pro zákazníky pracující ve stavebnictví nebo půjčoven
nízká hmotnost, velký výkon, malá velikost
vnější oplaštění čerpadla zajišťuje chlazení a tepelnou ochranu pro
bezpečný chod v různých podmínkách
motor je chlazený kapalinou

WEDA S08N

částice a nečistoty do velikosti 25 mm jsou zpracovány s minimální
opotřebením čerpadla
odolné proti blátu a písku

WEDA D08N

odvodňovací čerpadlo na staveniště, do výkopů nebo do průmyslových
šacht - s malým rizikem ucpání
samoodpojovací ochrana pro prevenci přetížení či spálení motoru při
proběhu čerpadla na prázdnou

S08N
D08N

Napětí
230V
230V

Max. průtok
317 l/min
325 l/min

Max. výtlačná výška

13 m

15,2 m

Rychlospojka

C

C

Rozměry V x Š

416 x 241 mm

358 x 183 mm

Hmotnost

13 kg

12,4 kg



Technické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota

UNICON OSTRAVA s. r. o.

Halasova 2999/8A, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel.: +420 596 614 746

Fax: +420 596 614 090

E-mail: info@unicon.cz