

vibrační válec VVV 600 / 12

Vibrační válce NTC řady STANDARD jsou tím nejlepším strojem pro zajištění hladkého povrchu u velkého množství aplikací.

Dva hladké běhouny těchto strojů zajistí dokonalý povrch hutněné vrstvy jak v případě živičných povrchů, tak v případě zemin. Válce řady Standard jsou osazeny centrálním neusměrněným vibrátorem, který přes pevné vedení rámu přenáší vibrace přes běhouny přímo do hutněného materiálu bez ztráty hutnicího výkonu. Pro velké množství aplikací je proto možné využít tyto válce bez předchozího zhutnění podkladu. Při hutnění zemin dosahují stejných hutnicích parametrů jako v případě hutnění vibrační deskou až do hloubky 35 mm.

objem vodní nádrže: 30 litrů



Technické parametry:

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|-----------------|----------|---------------|
| hmotnost | kg | 560 |
| rozměry DxŠxV | mm | 2270x730x1100 |
| frekvence | Hz | 60 |
| odstředivá síla | kN | 12 |
| typ motoru | HONDA | GX 200 |

UNICON OSTRAVA s. r. o.

Halasova 2999/8A, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel.: +420 596 614 746

Fax: +420 596 614 090

E-mail: info@unicon.cz